

来自日本的极品机油

启动快，耗油低，爱车引擎的贴身保镖

SPEED MASTER 机油是以“速度极点”命名的日本极品机油。它采用最高科技的凝聚技术，再经提炼加入独特的配方，使机油得到100%充分的发挥。在引擎之中运行，全无感觉存有阻力。

SPEED MASTER 速马力极品机油，这个商标已成为中国最顶级、最昂贵的机油。它的转速越高，而油温越低。本公司所赞助的车队，所涉及的赛事，战绩彪炳，屡获殊荣。

润滑油的特性基本为冷却，耐热，密封，润滑，洁净及防沉淀。SPEED MASTER的机油，区别于其他产品的特性表现为：磁性负离子，能吸附在引擎的金属表面，保护引擎的转动，转速越快，油温越低，发动机声音越小，稳定性好，长期使用SPEED MASTER的产品，冷车时启动快速，高温下，油温低，能有效地保护引擎的稳定性，减少以后的维修和保养费用。其产品在日、中、国、台、湾、港、澳及东南亚地区得到了广泛的使用和认可，在高级润滑油市场上独具一格。

速马力集团公司是专门致力于全合成油及合成油的研究和开发的公司，其产品档次高品种全，是目前中国市场上高端汽车润滑油的领先企业。其高品质已代表及超越了明日的科技水平。

Pro Spec Series 顶级全合成系列 100%全合成油



PRO RACING

Full synthetic SAE:5W-30

PRO RACING SPECIAL

Full synthetic SAE:5W-50

F1 PRO RACING SPECIAL

Full synthetic SAE:10W-60

采用在喷射引擎中所使用的卓越耐热性材料，重视油分子结构的稳定性，控制油膜在高温状态下粘度的变化，强化油膜及密闭性。速马力独自开发的SPL/FM特殊抗摩擦调整剂使摩擦减至极限，令机油在引擎内全无阻力运行，是能对应所有引擎在任何状况下的最高级系列100%化学全合成机油。

High Performance Series 超级全合成系列 100%全合成油



SUPER RACING

Full synthetic

SAE:0W-30

SPECIAL STAGE

Full synthetic

SAE:5W-40

RACING SPECIAL

Full synthetic

SAE:5W-50

RECORD

Full synthetic

SAE:15W-50

采用多元醇酯，卓越的润滑性及耐久性，能完全保护引擎。重视低温启动瞬间金属表面油膜的形成，防止摩擦，在高温、高负荷状态下，强调油膜的安定性，即便超荷运行行驶时，与通常合成油相比更重视强化耐磨性，在金属表面与动力系统保护方面，具有卓越的性能。

Code700 Series Code700特级合成系列



CODE 705

Synthetic SAE:5W-30 SM / GF-4

CODE 706

Synthetic SAE:10W-40 SM / CF

CODE 707

Synthetic SAE:10W-50 SM / CF

是媲美于全合成性能的引擎机油。重视运动性及省燃料费。无论高温或低温都保持性能稳定，润滑性能强，高转速运行时，油温、油压稳定正常。

Code 900 全合成系列



CODE 901

SM/GF-4
SAE 0W-20

专为0W-20、5W-20指定车而配制的用油，强化高温状态下油膜的粘度，能长时间保持油膜的稳定性，降低摩擦系数，节省燃料。

Vanguard 万驾合成系列



VANGUARD

SAE: 5W-30
SAE: 10W-40
SAE: 15W-50

是目前中国市场上性价比较高的合成油，具有多种粘度指数，规格齐全，省油、环保，适合于各种车辆。令以往望价却步的广大消费者可一尝当今最新的科技产品。

ATF 自动变速箱油



SUPER ATF PLUS

Dexron III
Full synthetic 全合成油

专为现代化自动变速箱而设计。它有极高的粘度指数、在高温或低温的环境下、均能发挥其独特的优越性能、并能改善水解稳定性、特殊的抗摩擦修正剂能使转动系统更加顺畅。

Gear Oil 齿轮油



PRO SUPER GEAR

Full synthetic 全合成油
SAE:75W-90 / 80W-140

可在高速及高扭力/低速及低扭力下运作，优良的附着力能使泡沫问题降到最低，减底磨损，保护所有的齿轮变速、传动、齿轮箱、侧轴及差动齿轮由低负荷至高负荷运作，对应LSD。

SUPER GEAR

Synthetic 合成油
SAE:80W-90 / 85W-140

RACING GEAR

Full synthetic 全合成油
SAE: 80W-90 / 140

特殊粘着添加剂在长时间的竞技状态下，有效地保持了油膜在高温高负荷下的持久性，二种粘度油可混合调制，对应LSD。

PRODUCTS GUIDE
日本进口润滑油

100%日本进口

RACING SPEC MOTOR OIL

激しい条件の下でこそ真価を発揮する、
フォーミュラレーシング専用オイル。



Brake Fluid 刹车油

Power Steering Fluid 方向专用油



DOT4
各种车辆通用刹车油
DOT5.1
赛车专用刹车油

速马力刹车油具有卓越的耐吸潮性能，即使发生吸潮现象，也能使沸点下降为最小限度，其高沸点能防止刹车系统中形成的蒸汽，提高刹车系统功能。

| | | |
|-----|------|--------|
| | DOT4 | DOT5.1 |
| 干沸点 | 267℃ | 275℃ |
| 湿沸点 | 167℃ | 190℃ |



Power Steering Fluid
方向专用油
Full synthetic 全合成油

卓越的耐热性能，在高温状态下能抑制泡沫及蒸发现象。良好的流动性，能使压缩机的负担减至极限。适合运动赛车及一般行驶。

Anti Freeze 防冻冷却液

Radiation Water 赛车专用冷却水



AntiFreeze -16℃ 2L
AntiFreeze -37℃ 2L

防冻冷却液具有冰点低、粘度小、流动性好、并有良好的导热性、沸点高、蒸发小，在冷却气流中不产生气阻，油性防冻冷却液对金属不腐蚀、防锈性良好，不产生沉淀，不易产生水垢，可长期使用并全年通用。



Racing H2O Spec S
一般车用
Racing H2O Spec R
赛车专用（不含防冻液）



速马力赛车专用冷却水，是在超纯净水的基础上，为对应赛车苛刻的冷却需求而特制研发而成的极究专用冷却水。它具有卓越的冷却性能，能够提高引擎反应度，增加马力，并降低水泵压缩机的磨损。

Additive 添加剂

WAX 耐久车蜡



Racing Booster
Octane Booster
Injection Cleaner

提升启动反应、强化耐磨损性。抑制沉淀物形成。减低引擎噪音，清净引擎内部。改善高温高负荷输送能力，减少耗油量和换油，防止油泥产生、防止腐蚀、消除黑烟、清洁化油器。



Natulux Wax-Extra
耐久固形蜡
Natulux Wax-UVcut
防紫外线耐久固形蜡



日本耐久蜡系列产品是由巴西北部产的最高级天然棕榈蜡一号原料精制而成，被称为车蜡极品。其超群的耐久性及其透明的艳丽光泽为广大爱车族所喜爱。

商品数据表

| | | Pro Spec Serie | | | High Performance Series | | | |
|-------|------|--------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------|---------------|--------------|
| | | PRO RACING SPECIAL | PRO RACING | F1 PRO RACING SPECIAL | RACING SPECIAL | RECORD | SPECIAL STAGE | SUPER RACING |
| SAE粘度 | | 5W-50 | 5W-30 | 10W-60 | 5W-50 | 15W-50 | 5W-40 | 0W-30 |
| 黏度 | 100℃ | 19.0 | 10.4 | 22.2 | 18.5 | 18.4 | 13.8 | 9.8 |
| | 40℃ | 117.3 | 59.7 | 146.4 | 94.5 | 132.0 | 81.5 | 53.2 |
| 黏度指数 | | 183 | 163 | 180 | 217 | 156 | 174 | 174 |
| 引火度 | | 240 | 240 | 240 | 230 | 240 | 230 | 228 |
| 流动点 | | -50 | -57 | -50 | -50 | -40 | -50 | -50 |

| | | Code900 Series | Code700 Series | | | Gear Oil & ATF | | | | | | |
|-------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|---------|------------|---------|-------------|-------|----------------|
| | | CODE 901 | CODE 705 | CODE 706 | CODE 707 | PRO SUPUR GEAR | | SUPER GEAR | | RACING GEAR | | SUPER ATF PLUS |
| SAE粘度 | | 0W-20 | 5W-30 | 10W-40 | 10W-50 | 75W-90 | 80W-140 | 80W-90 | 85W-140 | 80W-90 | 140 | DEXRON III |
| 黏度 | 100℃ | 8.5 | 10.8 | 13.8 | 17.4 | 16.0 | 26.8 | 14.9 | 27.1 | 14.2 | 28.9 | 7.3 |
| | 40℃ | 44.1 | 58.3 | 82.6 | 105.0 | 94.1 | 178.2 | 124.0 | 345.5 | 126.0 | 433.0 | 33.0 |
| 黏度指数 | | 175 | 180 | 171 | 183 | 183 | 187 | 124 | 105 | 112 | 92 | 197 |
| 引火度 | | 224 | 222 | 232 | 240 | 212 | 218 | 207 | 211 | 245 | 240 | 218 |
| 流动点 | | -50 | -50 | -40 | -37.5 | -40 | -40 | -30 | -22.5 | -30 | -20 | -50 |



SPEEDMASTER CO.,LTD.

〒101-0042
日本东京都千代田区神田东松下町 42
www.speedmaster.co.jp

速马力(上海)石油化工有限公司
www.speedmaster.com.cn

地址: 上海市松江区天马镇新宅路359号(201603)
TEL: 021-5766-1077(代表)
FAX: 021-5766-1191